

1210 PALETTEN AUTO 4D SHUTTLE (PFS-1210N)

1210 标准型托盘四向穿梭车



Eigenschaften / 产品特点

- 超快速度, 超高效率
Ultra schnell, ultra effizient
- 超薄车体, 空间占用小
Kompaktes Design, maximale Raumnutzung
- 高密存储, 可柔性拓展
Lagerung auf engem Raum, flexibel erweiterbar
- 高安全性, 高续航能力
Hohe Sicherheit, lange Leistungsfähigkeit

Technische Daten / 产品参数

参数名称 Technischer Parameter	单位 Einheit	数值 Daten
外形尺寸: 长 × 宽 × 高 Abmessungen: Länge x Breite x Höhe	mm	1059×998×125
额定载荷 Belastungskapazität	kg	1500
最大运行速度 (空载 / 带载) Max. Geschwindigkeit (Unbeladen/Beladen)	m/s	2/1.2
最大运行加速度 (空载 / 带载) Max. Beschleunigung (Unbeladen/Beladen)	m/s ²	2/0.3
换向时间 (空载 / 带载) Dauer eines Richtungswechsels (Unbeladen/Beladen)	s	2.5/3.5
托盘长度尺寸 (可定制) Palettenlänge (modifizierbar)	mm	1100 - 1200
托盘宽度尺寸 (可定制) Palettenbreite (modifizierbar)	mm	1000 - 1100
定位精度 Positionsgenauigkeit	mm	±2
额定工况续航时间 Batteriekapazität	h	≥7
充电时长 Ladezeit	h	<1.5
供电方式 Energiezufuhr	/	磷酸铁锂电池 Lithiumeisenphosphat-Batterie