


PALETTEN SRM-SSC-1210N

1210 标准型单立柱有轨巷道堆垛机



Eigenschaften / 产品特点

- 变截面箱型立柱，重心降低，高速运行平稳
Modulare Struktur, hohe Laufstabilität
- 优良运行效率和启停表现
Stabiles Handling, Start-Stopp Performance
- 视频摄像系统 (可选)
Kamera-System (optional)
- 能量回馈功能 (可选)
Energiewiedergewinnung (optional)
- 无接触供电 (可选)
Kontaktlose Energiezufuhr (optional)

Technische Daten / 产品参数

参数名称 Technischer Parameter	单位 Einheit	数值 Daten
标准货物单元 (可定制) Standardeinheit (modifizierbar)	mm	1200*1000
额定载荷 Belastungskapazität	kg	1000
行走速度 Fahrgeschwindigkeit (horizontal)	m/min	160
提升速度 Fahrgeschwindigkeit (vertikal)	m/min	40
货叉速度 (空载 / 带载) Geschwindigkeit der Gabel (Unbeladen/Beladen)	m/min	60/40
行走加速度 Horizontale Beschleunigung	m/s ²	0.5
提升加速度 Vertikale Beschleunigung	m/s ²	0.5
货叉加速度 (空载 / 带载) Beschleunigung der Gabel (Unbeladen/Beladen)	m/s ²	1.0/0.5
水平定位 Horizontale Positionierung	/	BPS 条码 / 激光测距 Barcode/Laser
水平定位精度 Genauigkeit der horizontalen Positionierung	mm	±5
垂直定位 Vertikale Positionierung	/	BPS 条码 / 激光测距 Barcode/Laser
垂直定位精度 Genauigkeit der vertikalen Positionierung	mm	±5
设备高度 Gesamthöhe	m	≤24
地轨型号 Bodenschiene	kg/m	38